

HYDROCUT HC 520 "C"

Leistung:

Schneidet Stahldraht bis Ø 20 mm
bei einer Festigkeit von 700 kN

Performance:

Cuts steel wire up to Ø 20 mm
with a hardness of 700 N/mm²

Ausstattung:

drehbarer Aufhängung
Pistolengriff

Equipment:

rotatable suspension
pistol grip

Gewicht:

ca. 12 kg

Weight:

ca. 12 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Junction:

High-pressure hose with electric
control cable, nominal power 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpfen
in verschiedenen Ausführungen

Hydraulic:


Electric-hydraulic pump units
available in different versions

Draht / Wire
max. Ø 20 mm

ab/from 3,0 l/min
550 bar

ca. 12 kg

Messer: lieferbar in 3 Varianten



Knives: available in 3 different versions



Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

Modell HC 42.1.3,0
tragbare Kompaktpumpe
nicht für Dauerbetrieb
Förderleistung: 3,0 l/min
theor. Schnittzeit: 1,7s

Modell RKP 5,8
fahrbare Pumpe
für den Dauerbetrieb
Förderleistung: 5,8 l/min
theor. Schnittzeit: 0,8s

Hydraulic pump units

Model HC 42.1. 3.0
portable compact pump unit
unfit for continuous duty
capacity: 3.0 l/min
theor. cutting time: 1.7s

Model RKP 5.8
mobile pump unit
for continuous duty
capacity: 5.8 l/min
theor. cutting time: 0.8s