

## HYDROCUT HC 530 "C"

### Leistung:

Schneidet Stahldraht bis Ø 30 mm  
bei einer Festigkeit von 700 kN

### Performance:

Cuts steel wire up to Ø 30 mm  
with a hardness of 700 N/mm<sup>2</sup>

### Ausstattung:

drehbarer Aufhängung  
Pistolengriff

### Equipment:

rotatable suspension  
pistol grip

### Gewicht:

ca. 34 kg

### Weight:

ca. 34 kg

### Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem  
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

### Junction:

High-pressure hose with electric  
control cable, nominal power 550 bar

### Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpfen  
in verschiedenen Ausführungen

### Hydraulic:


Electric-hydraulic pump units  
available in different versions

**Draht / Wire**  
max. Ø 30 mm

**ab/from 3,0 l/min**  
**550 bar**

**ca. 34 kg**

### Messer: lieferbar in 3 Varianten



### Knives: available in 3 different versions



Abb. ähnlich / similar to photo

### Hydraulische Pumpen

Modell HC 42.1.3,0  
tragbare Kompaktpumpe  
nicht für Dauerbetrieb  
Förderleistung: 3,0 l/min  
theor. Schnittzeit: 5,7s

Modell RKP 5,8  
fahrbare Pumpe  
für den Dauerbetrieb  
Förderleistung: 5,8 l/min  
theor. Schnittzeit: 2,9s

### Hydraulic pump units

Model HC 42.1. 3.0  
portable compact pump unit  
unfit for continuous duty  
capacity: 3.0 l/min  
theor. cutting time: 5.7s

Model RKP 5.8  
mobile pump unit  
for continuous duty  
capacity: 5.8 l/min  
theor. cutting time: 2.9s