

PRODUKT DATENBLATT

PRODUCT FACT SHEET

HK 1

Leistung:

Schneidet Kabel bis Ø 16 mm
und Drahtseile bis Ø 12 mm

Performance:

Cuts cable up to Ø 16 mm
and wire rope up to Ø 12 mm

Ausstattung:

Aufhängeöse
Pistolengriff

Equipment:

Suspension via ring bolt
pistol grip

Gewicht:

ca. 8,0 kg

Weight:

ca. 8.0 kg

Kabel / Cable
max. Ø 16 mm

ab/from 4,9 l/min
250 bar

ca. 8,0 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
Steuerkabel, Nennbelastung 250 bar

Junction:

High-pressure hose with electric
control cable, nominal power 250 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpfen
in verschiedenen Ausführungen

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units
available in different versions



Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

HC 32.1 4,9
mit 1,5 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 4,9 l/min.
bei 250 bar
theor. Schnittzeit : 0,7 s

Hydraulic pump units

HC 32.1 4.9
with 1.5 kW 3-phase motor
Capacity: 4.9 l/min.
at 250 bar
theor. cutting time : 0.7 s

HC 42.1 7,1
mit 2,2 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 7,1 l/min.
bei 250 bar
theor. Schnittzeit : 0,5 s

HC 42.1 7.1
with 2.2 kW 3-phase motor
Capacity: 7.1 l/min.
at 250 bar
Cutting time : 0.5 s