

PRODUKT DATENBLATT

PRODUCT FACT SHEET

HK 2

Leistung:

Schneidet Kabel bis Ø 34 mm
Variante für Drahtseile bis Ø 19 mm

Ausstattung:

Aufhängeöse
Pistolengriff

Gewicht:

ca. 8,0 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem Steuerkabel, Nennbelastung 250 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpfen in verschiedenen Ausführungen

Performance:

Cuts cable up to Ø 34 mm
Alternative for wire rope up to Ø 19 mm

Equipment:

Suspension via ring bolt
pistol grip

Weight:

ca. 8.0 kg

Junction:

High-pressure hose with electric control cable, nominal power 250 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units available in different versions

Kabel / Cable
max. Ø 34 mm

ab/from 4,9 l/min
250 bar

ca. 8,0 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

HC 32.1 4,9
mit 1,5 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 4,9 l/min.
bei 250 bar
theor. Schnittzeit : 0,7 s

HC 42.1 7,1
mit 2,2 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 7,1 l/min.
bei 250 bar
theor. Schnittzeit : 0,5 s

Hydraulic pump units

HC 32.1 4.9
with 1.5 kW 3-phase motor
Capacity: 4.9 l/min.
at 250 bar
theor. cutting time : 0.7 s

HC 42.1 7.1
with 2.2 kW 3-phase motor
Capacity: 7.1 l/min.
at 250 bar
theor. cutting time : 0.5 s