

HKS 6 "C"

Leistung:

Schneidet Kabel bis Ø 110 mm

Ausstattung:

einfach- oder doppeltwirkender Zylinder
Aufhängeöse
Pistolengriff

Gewicht:

ca. 33 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpfen
in verschiedenen Ausführungen

Performance:

Cuts cable up to Ø 110 mm

Equipment:

single or double-acting cylinder
suspension via ring bolt
pistol grip

Weight:

ca. 33 kg

Junction:

High-pressure hose with electric
control cable, nominal power 550 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units
available in different versions

Kabel / Cable
max. Ø 110 mm

ab/from 1,75 l/min
550 bar

ca. 33 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

HC 32.1 1,75
mit 1,5 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 1,75 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit : 12,1 s

HC 42.1 3,0
mit 2,2 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 3,0 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit : 5,3 s

Hydraulic pump units

HC 32.1 1.75
with 1.5 kW 3-phase motor
Capacity: 1.75 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time : 12.1 s

HC 42.1 3.0
with 2.2 kW 3-phase motor
Capacity: 3.0 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time : 5.3 s