

HK 3-2 SI

Leistung:

Schneidet Kabel bis \varnothing 55 mm

Ausstattung:

doppeltwirkender Zylinder
Aufhängeöse
Pistolengriff

Gewicht:

ca. 15,0 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktpumpen in verschiedenen Ausführungen

Performance:

Cuts cable up to \varnothing 55 mm

Equipment:

double-acting cylinder
suspension via ring bolt
pistol grip

Weight:

ca. 15,0 kg

Junction:

High-pressure hose with electric control cable, nominal power 550 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units available in different versions

Kabel /Cable
max. \varnothing 55 mm

ab/from 2,52 l/min
550 bar

ca. 15,0 kg




Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

KA 22

mit 1,1 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 2,52 l/min.
bei 400 V/ 50 Hz, 550 bar
theor. Schnittzeit: 4,7 s

KA 44

mit 3,2 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 4,67 l/min.
bei 400 V/ 50 Hz, 550 bar
theor. Schnittzeit: 2,0 s

Hydraulic pump units

KA 22

with 1,1 kW 3-phase motor
Capacity: 2,52 l/min.
at 400 V/ 50 Hz, 550 bar
theor. cutting time: 4,7 s

KA 44

with 3,2 kW 3-phase motor
Capacity: 4,67 l/min.
at 400 V/ 50 Hz, 550 bar
theor. cutting time: 2,0 s